ASRock CONROE1333-DVI/H - Socket LGA 775, Chipset Intel 945G, Video integrado con VGA y DVI, HDCP, FSB 1333Mhz, 4x DDRII 667Mhz Doble Canal, PCI-Express 16x, 4x SATA II, 1GBit Red, Sonido HD 8 Canales

Modelo : ConRoe1333-DVI/H
Fabricante : ASRock
Precio : $89.70

Características:

- Intel® Dual Core Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D (no soporta Quadcore)

- Socket 775 con FSB 533/800/1066/1333 MHz
- 4x DDRII 400/533/667 Ranuras de Memoria (Doble Canal)
- Video integrado Intel Media Accelerator 950 hasta 224MB memoria compartido soporta DVI y HDCP
- 1x PCI Express x16, 2x PCI, 1x PCI-E x1
- 8 canales HD Audio Realtek ALC888, 1GBit Red

- 4x Serial ATA300 (SATA II), 1x IDE ATA100
- 8 Puertos USB 2.0/1.1 (4 frontales)

Diseño:
Micro-ATX

Tipo de Socket:
Socket LGA 775

Procesadores compatibles:

- Intel® Dual Core Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D en el paquete LGA775

Soporta:
Hyper-Threading Technology

Bus del Sistema:

ASRock CONROE1333-DVI/H - Socket LGA 775, Chipset Intel 945G, Video integrado con VGA y DVI, HDCP, FSB 1333Mhz, 4x DDRII 667Mhz Doble Canal, PCI-Express 16x, 4x SATA II, 1GBit Red, Sonido HD 8 Canales

- 533MHz
- 800MHz
- 1066MHz
- 1333MHz

Chipset

Northbridge:
Intel 945G

Southbridge:
Intel ICH7

Video integrado

Memoria:
hasta 224MB Memoria compartido

Tipo:
Intel Media Accelerator 950

Soporta:
DVI, HDCP, Pixel Shader 2.0, DirectX 9.0

Memoria

Numero de Ranuras:
4

Numero de Pins:
240-Pin

Maximo de Memoria:
4GB

Soparta:
Doble Canal

Memoria soportada:

- DDRII 400 (PC2-3200)
- DDRII 533 (PC2-4200)
- DDRII 667 (PC2-5300)

Sonido

Canales:
8

Chipset de Sonido:
Realtek ALC888 (7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio)

PCI Express

Yoytec Computer

ASRock CONROE1333-DVI/H - Socket LGA 775, Chipset Intel 945G, Video integrado con VGA y DVI, HDCP, FSB 1333Mhz, 4x DDRII 667Mhz Doble Canal, PCI-Express 16x, 4x SATA II, 1GBit Red, Sonido HD 8 Canales

PCI Express x 16:
1

Versión:
PCI Express Bus v1.0a
IDE

Unidades soportada:
2

Soporte para unidades:

- ATA/66
- ATA/100

Serial ATA

Unidades soportada:
4

Velocidad de transferencia:
hasta 300MB/s (SATA II)
USB

USB Versión:

- 1.1
- 2.0

Velocidades:

- 12Mbps
- 480Mbps

Red

Tipo de Red:
RTL8111B 10/100/1000 Ethernet LAN (Gigabit Red)

Tipo de Conector:
RJ-45
Ranuras de Expansión

PCI-E x 16:
1

PCI:
2 (PCI V2.3)

PCI x 1:

Yoytec Computer

ASRock CONROE1333-DVI/H - Socket LGA 775, Chipset Intel 945G, Video integrado con VGA y DVI, HDCP, FSB 1333Mhz, 4x DDRII 667Mhz Doble Canal, PCI-Express 16x, 4x SATA II, 1GBit Red, Sonido HD 8 Canales

1
Conectores de I/O

Conector VGA:
1

Conector DVI:
1

PS/2 Conector de Teclado:
1

PS/2 Conector de Mouse:
1

Conectores Seriales:
1

Puerto Paralelo:
1

Conectores USB:
8 (4 traseros, 4 frontales)

Conectores Red:
1

Conector de Salida de Sonido:
4

Conector de Entrada de Sonido:
1

Conector de Micrófono:
1

Conector de Sonido de CD:
1

Conectores IDE:
1

Conectores SATA II:
4

Conector FDD:
1

Conectores de Poder ATX:
2 (20Pines + 4Pines)
Medidas

Largo:
244mm

Ancho:
244mm

ASRock CONROE1333-DVI/H - Socket LGA 775, Chipset Intel 945G, Video integrado con VGA y DVI, HDCP, FSB 1333Mhz, 4x DDRII 667Mhz Doble Canal, PCI-Express 16x, 4x SATA II, 1GBit Red, Sonido HD 8 Canales

Accesorio

- Cable IDE
- Cables SATA
- Cable de floppy
- CD de Drivers
- Manual de Usuario

Yoytec Computer