# ASRock CONROE1333-DVI/H - Socket LGA 775, Chipset Intel 945G, Video integrado con VGA y DVI, HDCP, FSB 1333Mhz, 4x DDRII 667Mhz Doble Canal, PCI-Express 16x, 4x SATA II, 1GBit Red, Sonido HD 8 Canales

**Modelo : ConRoe1333-DVI/H**
**Fabricante : ASRock**
**Precio : $89.70**

**Características:**

- Intel® Dual Core Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D (no soporta Quadcore)

- Socket 775 con FSB 533/800/1066/1333 MHz
- 4x DDRII 400/533/667 Ranuras de Memoria (Doble Canal)
- Video integrado Intel Media Accelerator 950 hasta 224MB memoria compartido soporta DVI y HDCP
- 1x PCI Express x16, 2x PCI, 1x PCI-E x1
- 8 canales HD Audio Realtek ALC888, 1GBit Red

- 4x Serial ATA300 (SATA II), 1x IDE ATA100
- 8 Puertos USB 2.0/1.1 (4 frontales)

**Diseño:**
Micro-ATX

**Tipo de Socket:**
Socket LGA 775

**Procesadores compatibles:**

- Intel® Dual Core Core™ 2 Extreme / Core™ 2 Duo / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D en el paquete LGA775

**Soporta:**
Hyper-Threading Technology

**Bus del Sistema:**

**ASRock CONROE1333-DVI/H - Socket LGA 775, Chipset Intel 945G, Video integrado con VGA y DVI, HDCP, FSB 1333Mhz, 4x DDRII 667Mhz Doble Canal, PCI-Express 16x, 4x SATA II, 1GBit Red, Sonido HD 8 Canales**

- 533MHz
- 800MHz
- 1066MHz
- 1333MHz

Chipset

**Northbridge:**
Intel 945G

**Southbridge:**
Intel ICH7

Video integrado

**Memoria:**
hasta 224MB Memoria compartido

**Tipo:**
Intel Media Accelerator 950

**Soporta:**
DVI, HDCP, Pixel Shader 2.0, DirectX 9.0

Memoria

**Numero de Ranuras:**
4

**Numero de Pins:**
240-Pin

**Maximo de Memoria:**
4GB

**Soparta:**
Doble Canal

**Memoria soportada:**

- DDRII 400 (PC2-3200)
- DDRII 533 (PC2-4200)
- DDRII 667 (PC2-5300)

Sonido

**Canales:**
8

**Chipset de Sonido:**
Realtek ALC888 (7.1 CH Windows® Vista™ Premium Level HD Audio)

PCI Express

Yoytec Computer

**ASRock CONROE1333-DVI/H - Socket LGA 775, Chipset Intel 945G, Video integrado con VGA y DVI, HDCP, FSB 1333Mhz, 4x DDRII 667Mhz Doble Canal, PCI-Express 16x, 4x SATA II, 1GBit Red, Sonido HD 8 Canales**

**PCI Express x 16:**
1

**Versión:**
PCI Express Bus v1.0a
IDE

**Unidades soportada:**
2

**Soporte para unidades:**

- ATA/66
- ATA/100

Serial ATA

**Unidades soportada:**
4

**Velocidad de transferencia:**
hasta 300MB/s (SATA II)
USB

**USB Versión:**

- 1.1
- 2.0

**Velocidades:**

- 12Mbps
- 480Mbps

Red

**Tipo de Red:**
RTL8111B 10/100/1000 Ethernet LAN (Gigabit Red)

**Tipo de Conector:**
RJ-45
Ranuras de Expansión

**PCI-E x 16:**
1

**PCI:**
2 (PCI V2.3)

**PCI x 1:**

**ASRock CONROE1333-DVI/H - Socket LGA 775, Chipset Intel 945G, Video integrado con VGA y DVI, HDCP, FSB 1333Mhz, 4x DDRII 667Mhz Doble Canal, PCI-Express 16x, 4x SATA II, 1GBit Red, Sonido HD 8 Canales**

1
Conectores de I/O

**Conector VGA:**
1

**Conector DVI:**
1

**PS/2 Conector de Teclado:**
1

**PS/2 Conector de Mouse:**
1

**Conectores Seriales:**
1

**Puerto Paralelo:**
1

**Conectores USB:**
8 (4 traseros, 4 frontales)

**Conectores Red:**
1

**Conector de Salida de Sonido:**
4

**Conector de Entrada de Sonido:**
1

**Conector de Micrófono:**
1

**Conector de Sonido de CD:**
1

**Conectores IDE:**
1

**Conectores SATA II:**
4

**Conector FDD:**
1

**Conectores de Poder ATX:**
2 (20Pines + 4Pines)
Medidas

**Largo:**
244mm

**Ancho:**
244mm

**ASRock CONROE1333-DVI/H - Socket LGA 775, Chipset Intel 945G, Video integrado con VGA y DVI, HDCP, FSB 1333Mhz, 4x DDRII 667Mhz Doble Canal, PCI-Express 16x, 4x SATA II, 1GBit Red, Sonido HD 8 Canales**

Accesorio

- Cable IDE
- Cables SATA
- Cable de floppy
- CD de Drivers
- Manual de Usuario

Yoytec Computer